



27" IPS panel teknolojisi, WQHD çözünürlüğe sahip uçtan uca monitör

Şık 3 tarafı çerçevesiz tasarım, ProLite XUB2792QSU'yu çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlük, XUB2792QSU'nun ekranda bir Full HD ekrana göre neredeyse %77 daha fazla bilgi barındırabileceği anlamına gelir. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir. Hoparlörler, 2 bağlantı noktalı USB hub, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları, göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık azaltma işlevi ve optimum kullanıcı konforu için ergonomik 150 mm yüksekliği ayarlanabilir ayak ile donatılmış bu 27" monitör, hem çoklu ortam için mükemmel bir seçim haline geliyor. -monitör yapılandırması ve ofis uygulamaları.



QHD

QHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Ekran Boyutu	27", 68.5cm
Diyagonal	68.5cm
Panel	IPS LED, matte finish
Çözünürlük	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI & DisplayPort)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%, NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 89kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.233mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
Ekstra	i-Style colour
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	150mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

26W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified, , , , , , ,

TCO Certified

XUB2792QSU-B5 H, XUB2792QSU-B5 J

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

693 x 446 x 170mm

Ağırlık (kutu hariç)


6.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

8.4kg

EAN kodu

4948570121670



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED