



28" IPS panel s rozlišením 4K a výškově nastavitelným stojanem

XUB2893UHSU je stylový design od okraje k okraji, ideální pro nastavení více monitorů v kanceláři i v domácí kanceláři. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly, zatímco rozlišení 4K umožňuje zobrazit 4krát více informací než na monitoru Full HD. ProLite XUB2893UHSU je navíc vybaven digitálními vstupy HDMI a DisplayPort a díky vysokým hodnotám kontrastu a jasu bude monitor poskytovat vynikající výkon pro fotografický a webový design. Výškově nastavitelný podstavec (150 mm) zajišťuje snadné nastavení polohy obrazovky podle vašich preferencí.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	28", 71cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontalfrequenz	31 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Velikost bodů	0.16mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	i-Style colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, Posun nahoru / Hlasitost, Posun dolů / ECO, Ukončit / Barva i-Style, Vstup
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, režim ECO, redukce modrého světla, ACR, OD, gamma, technologie X-Res), nastavení barev (teplota barev, uživatelské předvolby, odstín, sytost, barva i-Style), OSD (OSD H. poloha, poloha OSD V., otočení OSD, čas OSD, po vypnutí AC), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, DDC / CI, rozsah RGB, informace o zobrazení), výběr vstupu, zvuk nastavení (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI, DP

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

39.5W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

636.5 x 396.5 (546.5) x 209.5mm

Rozměry balení Š x V x D

723 x 436 x 163mm

Váha (bez balení)


6.9kg

Váha (s balením)

8.9kg

EAN code

4948570121519



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED