



Adaptador USB-C para presentaciones inalámbricas

El adaptador inalámbrico de presentación inalámbrico permite compartir contenido (por ejemplo, vídeos, aplicaciones) desde el ordenador a un iiyama (i)LFD con la app EShare preinstalada . Es compatible con ordenadores equipados con USB-C (modo DP-Alt) y admite streaming de vídeo fluido de hasta 4K.

Para utilizar el adaptador es necesario emparejarlo con el receptor Android. El adaptador USB Type-C a A incluido se puede utilizar si el receptor Android no tiene conexión Type-C.


01 DEVICE

Plataformas compatibles	Windows, MAC, Chrome, cualquier sistema operativo compatible con todas las funciones Type-C
DisplayPort Out	x1 (1.2, complies with HDCP)
Audio	estéreo, calidad de sonido 16bits 48kHz
Velocidad de fotogramas	Hasta 60 fps en función del entorno (FHD) y 30 fps para 4K
Resolución de salida	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Features	Incluye: Adaptador de USB tipo C a A (para emparejar dispositivos).
Resolución de entrada	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Inalámbrico	IEEE 802.11n, 5GHz
Velocidad de datos inalámbrica	hasta 300Mbps
Protocolo de autenticación	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Seguridad (encriptación)	WPA2
Alcance	20 m max.

02 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Colour	plateado, negro
Software	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

WP D002C



03 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Gestión de energía	4.5W typical


04 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, RoHS support, WEEE, REACH
--------------	-------------------------------

05 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	57 x 175 x 17mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	100 x 123 x 33mm
Peso (sin caja)	0.81kg
Peso (con caja)	0.217kg
Código EAN	4948570032891

WP D002C



06 CONDICIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Humedad durante el funcionamiento	10% - 80%
Rango de temperatura de almacenamiento	- 10°C - 60°C
Humedad durante el almacenamiento	5% - 90%

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED