

LFD - SIGNAGE DISPLAYS




Display professionale 5K-UW da 105" in formato panoramico 21:9 per la segnaletica digitale commerciale specializzata



Sperimentate una vera visione panoramica 21:9 ultra-wide dei vostri contenuti con il straordinario display da 105 pollici di iiyama. Questo display super-slim con una cornice sottile, visualizza le immagini e video vibranti e in una risoluzione 5K-UW, con una qualità che fa veramente la differenza.

Sia nelle sale di controllo tipo mission-critical, che come display digital signage in ambienti retail, offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per catturare l'attenzione del pubblico. Progettato per un utilizzo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, LH10551UWS-B1AG può essere installato con orientamento verticale o orizzontale per creare un linguaggio visivo stimolante in qualsiasi spazio.



Orientamento flessibile

La possibilità di posizionare i display in un orientamento orizzontale o verticale consente di sfruttare al meglio qualsiasi spazio e di portare al pubblico messaggi, pubblicità, video e informazioni sulla sicurezza.

Schermo 21:9 Ultra-Wide

Con un rapporto d'aspetto ultra-ampio, questo display professionale offre un'ampia superficie per ospitare cartelloni commerciali panoramici. Il formato 21:9 Ultra Wide è anche l'ottimizzazione perfetta per le capacità dei vostri contenuti, per valorizzare i nostri messaggi e contemporaneamente attirare il vostro pubblico su una scala più ampia.



5K - 11 Megapixel

La risoluzione 5K-UW (5120x2160) offre immagini nitide e chiare per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

Connessione USB-C

Fornisce i più recenti segnali video, audio e touch attraverso un'unica porta.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	104.7", 265.9cm
Pannello	IPS, trattamento vetro AG, finitura opaca
Risoluzione nativa	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 140kHz
Angolo di visione L x H	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixel pitch	0.479mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Monitor controlli ingresso	RJ45 (LAN) x1 (Supporta RS232c solo via Ethernet)
Video uscita digitale	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Hardware	RAM: 256MB, ROM: 16MB
Extra	Slot per OPS PC
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Video wall / daisy chain	Si, Daisy Chain via DP-OUT (SST format)

Involucro (cornice)	metal
----------------------------	-------

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Menu, su, giù, volume +, volume -, mute, alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remot
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	1500 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, RS-232c
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	adesivi per fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	247W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
Box dimensioni L x H x P	2683 x 1407 x 339mm
Peso (netto)	60.14kg

Peso (lordo)	88.7kg
---------------------	--------

EAN code	4948570121977
-----------------	---------------

