

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMACIJE

105" Profesionalni 5KUW Monitor za specijalizovane 21:9 panoramske reklame



Doživite pravi panoramski ultraširoki 21:9 prikaz za sav svoj sadržaj uz neverovatne 105" Iiyama monitore. Ovaj super elegantni displej sa tankim okvirom prikazuje živopisne i veće slike i video zapise koristeći rezoluciju od 5KUW, što ga čini drugačijim od ostalih.

Bez obzira da li je instaliran u kontrolnim sobama ilina mestima za digitalno oglašavanje za vrhunske maloprodajne prostore, ovaj iiyama monitor velikog formata od 105" nudi preduzećima jednostavno i efikasno rešenje za privlačenje pažnje publike. Dizajniran da radi u neprekidnim, non-stop okruženjima, LH10551UWS-B1AG se može instalirati i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji za stvaranje najstimulativnijih slika u svakom prostoru.



Fleksibilna orijentacija

Mogućnost pozicioniranja ekrana u pejzažnoj ili portretnoj orijentaciji znači da možete maksimalno iskoristiti svaki prostor i svojoj publici približiti svoje poruke, reklame, video zapise i bezbednosne informacije.

Ultra-široki ekran 21:9



5K - 11 Mega Pikseli

Doživite zapanjujuće vizuelne slike sa 5KUW (5120x2160) rezolucijom, nudeći oštre i jasne slike za zaista impresivno iskustvo gledanja.

USB-C Povezivanje

Pružna najnoviji video, audio i Touch signal, sve preko jednog porta.

SPECIFIKACIJA

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	104.7", 265.9cm
Panel	IPS, AG presvučeno staklo, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Razmak piksela	0.479mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Kontrolni ulaz	RJ45 (LAN) x1 (Supports RS232c over Ethernet only)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Hardver	RAM: 256MB, ROM: 16MB
Dodatno	OPS PC Slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	1500 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nalepnice za rupe od vijaka, žičane kopče
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2683 x 1407 x 339mm
Težina (bez kutije)	60.14kg
Težina (sa kutijom)	88.7kg
EAN kod	4948570121977

