


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

105" Professional 5KUW Display for specialised 21:9 panoramic commercial signage



Experience a true 21:9 Panoramic Ultra-Wide view for all your content with the jaw dropping 105" displays of iiyama. This super sleek thin bezel design display shows vibrant and larger than life imagery and videos using 5KUW resolution to make the difference.

Whether installed in mission critical control room facilities or vibrant digital signage for high end retail spaces, this iiyama 105" large format display offers businesses an easy and effective solution to help capture their audience's attention. Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH10551UWS-B1AG can be installed and utilised in landscape and portrait orientation to create the most stimulating imagery in any space.



Flexible Orientation

The ability to position the displays in landscape or portrait orientation means you can make the most of any space and bring your messaging, advertisements, videos and safety information to your audience.

21:9 Ultra-Wide Screen

With an ultra-wide aspect ratio, this professional display provides an expansive canvas to accommodate panoramic commercial signage. The 21:9 Ultra Wide format is also the perfect optimisation for your content capabilities, enhancing our messages and simultaneously attracting your audience on a larger scale.



5K - 11 Mega Pixels

Наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами с разрешением 5KUW (5120x2160), предлагающими живые и четкие изображения для полного погружения в просмотр.

USB-C Connection

Передаёт видео, аудио и сенсорные сигналы новейшего формата через один порт.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	104.7", 265.9см
Панель	IPS, AG coated glass, матовый
Разрешение	5120 x 2160 @60Гц (14.75 megapixel, 5KUW)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	500 cd/m ²
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 140кГц
Видимая область Ш x В	2450 x 1033.6мм, 96.5 x 40.7"
Размер пикселя	0.479мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Управление	RJ45 (LAN) x1 (Supports RS232c over Ethernet only)
Выход цифрового сигнала	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Колонки 2 x 10Вт
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 ФУНКЦИИ

Аппаратные средства	RAM: 256MB, ROM: 16MB
Extra	Слот для ПК OPS
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Anti image retention	да
Video wall / daisy chain	Yes, Daisy Chain via DP-OUT (SST format)

Корпус (безель)	metal
------------------------	-------

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Menu, Up, Down, Volume +, Volume -, Mute, Power, Power Indicator, Remote Sensor
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, OSD H-Position, OSD V-position, transparency, OSD timeout, OSD rotation), advanced settings (colour temp., custom colour temp., gamma), general settings (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other settings (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version)
Plug&Play	DDC2B

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	1500 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Stickers for screw holes, wire buckles
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	247W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	G

Размер продукта Ш x 2487.4 x 1070.6 x 99.1мм
В x Г

Размер коробки Ш x 2683 x 1407 x 339мм
В x Г

Вес (без упаковки) 60.14кг

Вес (с упаковкой) 88.7кг

EAN код 4948570121977

