



### 32" IPS monitor met QHD resolutie en in hoogte verstelbare voet

Bent u op zoek naar de perfecte monitor? Kies deze beste all-round IPS monitor met QHD-resolutie (2560x1440) dat perfecte kleurreproductie en brede kijkhoeken garandeert. Deze monitor is geschikt voor grafische doeleinden en is tegelijkertijd vormgegeven in een modern en stijlvol ontwerp. Het is de perfecte oplossing voor productiviteit, het maken van ontwerpen of analyses.

Dankzij de 15cm in hoogte verstelbare voet kunt u de positie van het scherm aanpassen aan uw voorkeuren, en het flikkervrije paneel met blue light reducer functie vermindert vermoeide ogen. Deze high-end monitor is de perfecte keuze voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de beste specificaties.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite X3270QSU-B1](#)



#### QHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS panel technologie, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1200:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 90kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/ Rechts/ Volume, Omlaag/ Links/ ECO, Signaalselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), beeldinstellingen (aanpassing videomodus, blue light reducer, scherpte en zacht), OSD (H. positie, V. positie, tijd, achtergrond, taal), extra (reset, DDC/CI, LED, openingslogo, Adaptive Sync, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	20° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

35W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

726 x 440 (580) x 239.5mm

Doos afmetingen B x H x D

810 x 512 x 176mm

Gewicht (zonder doos)


8.6kg

Gewicht (inclusief doos)

10.8kg

EAN code

4948570123636



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED