

INFORMACIJE

75" Interaktivni displej sa Google EDLA sertifikatom koji obezbeđuje glatku integraciju i saradnju u obrazovanju i poslovanju



TE7514MIS-B2AG je precizno izrađen, interaktivni 4K UHD monitor sa [Google EDLA Sertifikatom](#) koji postavlja novi standard rada. Opremljen Zero Airgap LCD ekranom koji eliminiše paralaksu i naprednom tehnologijom PureTouch-IR+ sa funkcijom odbacivanja dlana, omogućava glatku i preciznu interakciju na dodir. Zahvaljujući iiWare 12E sa operativnim sistemom Android 13 i WiFi povezivanju, monitor se bez problema integriše u vaš ekosistem, podržan platformom za upravljanje uređajima iiyama (DMS).

Iskusite neuporedive mogućnosti bežičnog deljenja sadržaja uz intuitivne aplikacije [iiyama Share](#) i [EShare](#), koje olakšavaju nesmetanu burzu ideja i efikasnu saradnju u poslovanju ili obrazovanju.

Sa inovativnim 4K interfejsom i [konfigurisanim korisničkim profilima](#), TE7514MIS-B2AG omogućava lak pristup prilagođenim aplikacijama i cloud diskovima. Prilagođen za rad u živahnim hibridnim okruženjima, postaje rešenje prilagođeno različitim potrebama korisnika, revolucionarno unapređujući saradnju i komunikaciju.

Transformišući radna mesta, obrazovne ustanove i prostore za sastanke, ovaj displej postaje neophodan alat, podržavajući napredak i povezanost preko granica.



PURETOUCH-IR+

Najsavremenija tehnologija PureTouch-IR+ obezbeđuje tačne i precizne reakcije na dodir, omogućavajući interakciju i beleške bez napora.



iiyama DMS

iiyama DMS pruža organizacijama pogodno i brzo objedinjeno rešenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi efikasan sistem upravljanja opremom u realnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/kancelarijskog okruženja i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiyama DMS je posvećen održavanju usklađenosti sa GDPR-om.



Multi-Window Režim

Možete lako da čitate i kontrolišete svoj sadržaj tokom prezentacije. Jednostavno možete prevući i ispustiti informacije između aplikacija. Prozori su fleksibilni, laki za upotrebu, dizajnirani posebno za prezentaciju za velike ekrane i edukaciju.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|--|
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 75", 189.3cm |
| Panel | VA, haze haze 25% |
| Dodirno staklo | Anti-Gloss treatment, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, bez vazdupnih džepova |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 450 cd/m ² (max.) |
| Propusnost svetla | 92% |
| Statički kontrast | 5000:1 |
| Dinamički kontrast | 5000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 135KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Razmak piksela | 0.430mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | PureTouch-IR+ |
| Tačke dodira | 50, 10pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom) |
| Preciznost dodira | +/- 1mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dodir, 1x prednji: 100W PD, 1x zadnji: 15W PD) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Digitalni izlaz signala | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Audio izlaz | S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Front facing) |
| HDCP | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3 |
| USB portovi | x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB) |
| Mikrofon | 8-Array (8m voice pick-up, Front facing) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|--|---|
| Integrirani softver | iiWare 12E (Android OS 13) koji sadrži iiyama DMS, Google EDLA, Note, web pregledač, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS office, iiyama Share i EShare za bežičnu vezu sa Windows / iOS / Android uređajima |
| WiFi | da (WiFi 6 modul OWM002 - Dvopojasni WiFi modul (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Podrška za Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
| Hardver | CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Dodatno | WiFi 6 modul (OWM002), Slot kao opcija za OPS Slot PC, 4x Touch olovka (sa antibakterijskim premazom) |
| Kiosk mod | da |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Reprodukcija medija | da |
| Debljina stakla | 3mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Kućište (okvir) | metal |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|--------------------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, indikator napajanja, Daljinski senzor, senzor svetlosti, USB-C Connector (3.2) |
| Korisničke kontrole | opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), audio (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, ravnoteža, režim zvuka, mutacija), postavke ekrana (odnos slike, pomeranje piksela), podešavanja ekrana (osvetljenost, kontrast, nijansa, oštrina boja, načina prikaza temp), podešavanja (H-položaj, V-položaj, sat, faza, auto), podešavanja (bežična i mreža, deljenje, uređaj, lično, sistem) |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Plug&Play | DDC2B |

| | |
|------------------|--|
| Garancija | 5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici) |
|------------------|--|

06 MEHANIČKI

| | |
|--|--|
| Orijentacija | pejzaž |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 800 x 400mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------------------|--|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Olovka za dodir | x4 (Saveti za dvostruke funkcije) |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | WiFi 6 modul (OWM002), Montažni nosač za NUC, Montažni nosač za veb kameru |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene) |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|-------------------|--|
| Propisi | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--|---------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1709 x 1031 x 86mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1863 x 1148 x 225mm |
| Težina (bez kutije) | 51.5kg |
| Težina (sa kutijom) | 60.8kg |
| EAN kod | 4948570124039 |

11 KOMPATIBILNI DODACI

| | |
|---------------|-------------|
| Ostalo | OPS Slot PC |
|---------------|-------------|

Serija proizvoda [ProLite TE6514MIS-B2AG](#), [ProLite TE8614MIS-B2AG](#)



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING



x4

TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**
MOUNTING BRACKET FOR NUC



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED