



10,1" PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem a napájením přes ethernetovou technologii


Počítač s dotykovým panelem ProLite TW1023ASC-B2P je ideální volbou pro prostředí s vysokým využitím, jako je maloobchod, interaktivní POS, informační stoly nebo pohostinství. Díky předinstalovanému operačnímu systému Android je možné monitor snadno přizpůsobit instalací aplikací přímo do něj.

Technologie napájení přes ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci. Tento monitor může pracovat v orientaci na šířku, na výšku nebo lícem nahoru. Spolu se zabudovanou kamerou, mikrofonem a reproduktory nabízí neomezené možnosti interaktivní instalace.



Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.



Vestavěná webová kamera, mikrofon a reproduktory

Díky vestavěnému mikrofonem, kamerou a reproduktory je obrazovka ideálním řešením pro poloautomatické nebo plně automatizované řízení, které umožní podnikům sledovat a řídit provoz ve vstupní hale, aniž by byla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	10.1", 25.5cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Formát obrazu	16:10
Jas	450 cd/m ²
Jas	387 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	86%
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	25ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 160°/160°, na parvo/na levo: 80°/80°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Velikost bodů	0.1692mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB


03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Audio input	Mini jack x1
Digitální výstupní porty	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio Out	Reproduktory 2 x 1.5W
USB ports	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	1

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU	G52 MP2
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	automatické otáčení, webová kamera (5 megapixelů), mikrofon, slot na kartu SD, povrchová úprava proti otiskům prstů
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	1.25mm

Tvrdot skla	6H
Zámek kláves OSD	ano
05 OBEČNÉ	
Kontrolní tlačítka	Power
Applications	lock applications, manage restart time, manage power on/off, calculator, calendar, Chrome, alarm/ clock/ timer/ stopwatch, manage files and folders, organize albums, Gmail, play audio files, Play store, Search engine, system preferences, sound recorder, play video files
Flicker Free LED	ano
06 MECHANICKÉ ČÁSTI	
Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	75 x 75mm
07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	adapter
Kryt kabelů	ano
08 POWER-MANAGEMENT	
Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 12 V
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek
09 UDRŽITELNOST	
Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	nad 0.1% olova
10 ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku Š x V x D	255 x 172 x 30.5mm
Rozměry balení Š x V x D	398 x 223 x 68mm
Váha (bez balení)	0.8kg
Váha (s balením)	1.36kg
EAN code	4948570124541



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED