



**10,1-дюймовый сенсорный экран с 10 точками касания, технологией сенсора PCAP, ОС Android и поддержкой технологии Power over Ethernet (POE)**


Сенсорная панель ProLite TW1023ASC-B2P со встроенным ПК - это идеальный выбор для интенсивного использования, например, для розничной торговли, интерактивных точек продаж, информационных киосков или гостиничной индустрии. Благодаря предустановленной операционной системе Android можно легко настраивать монитор, устанавливая приложения прямо на него.

Технология Power over Ethernet (POE) позволяет обеспечить как передачу данных, так и питание по одному кабелю, что упрощает установку. Этот монитор может работать как в портретном, так и в альбомном режиме, а также в положении face-up. Вместе со встроенной камерой, микрофоном и динамиками он предлагает безграничные возможности интерактивной инсталляции.



**Подключение**

Разъем RJ45 (LAN), поддерживающий технологию Power over Ethernet (POE), позволяет обеспечивать как передачу данных, так и питание с помощью одного кабеля, что упрощает установку в тех местах, где большое количество кабелей будет мешать установке дисплея.



**Встроенная веб-камера, микрофон и динамики**

Making the screen a perfect solution for semi or fully automated reception solutions allowing businesses to track and manage visitor traffic at the front desk lobby without compromising on the safety and security of your staff, visitors and company assets.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	10.1", 25.5см
Панель	IPS
Разрешение	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	450 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	387 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	86%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	25мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 160°/160°, право/лево: 80°/80°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Видимая область Ш x В	216.6 x 135.4мм, 8.5 x 5.3"
Размер пикселя	0.1692мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Аудио вход	Mini jack x1
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Аудио выход	Колонки 2 x 1.5Вт
USB ports	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	1

## 04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU	G52 MP2
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	автоповорот, веб-камера (5 мегапикселей), микрофон, слот для карт памяти SD, покрытие против отпечатков пальцев
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7

Толщина стекла	1.25mm
Твердость стекла	6H
Блокировка экранного меню	да

## 05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Мощность
Applications	Блокировка приложений, управление временем перезапуска, управление включением/выключением, калькулятор, календарь, Chrome, будильник/часы/таймер/секундомер, управление файлами и папками, организация альбомов, Gmail, воспроизведение аудиофайлов, магазин Play, поисковая система, системные настройки, звуковой рекордер, воспроизведение видеофайлов
Flicker Free LED	да

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	75 x 75mm

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter
Крышка кабеля	да

## 08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	18W стандарт, 0.5W ожидание

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	255 x 172 x 30.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	398 x 223 x 68мм
Вес (без упаковки)	0.8кг
Вес (с упаковкой)	1.36кг
EAN код	4948570124541



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED