



### Bereik de overwinning met de GB2445HSU Black Hawk monitor met IPS-paneel, 1ms MPRT en 100Hz verversingssnelheid

Geniet van buitengewone game-excellentie met de 24" GB2445HSU Black Hawk-monitor. Dit scherm pronkt met geavanceerde IPS-paneeltechnologie, een vernieuwingsfrequentie van 100Hz en een ultrasnelle responstijd van 1ms MPRT. Til je game-avontuur naar het volgende niveau dankzij FreeSync-technologie en de Black Tuner-functie, waarmee je zorgt voor kraakheldere zichtbaarheid, zelfs in de donkerste scènes.



1ms



100Hz

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23,8", 60.5cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Volume, Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Nachtmodus, Invoerselectie/ Afsluiten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	45°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom (1.5m), USB (1,5m), HDMI (1,5m)
---------------	--

<b>Overige</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
----------------	---

## 06 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
----------------	--------

<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------------	------------------------

<b>Energieverbruik</b>	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus
------------------------	--

## 07 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------------	--

<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
---	---

<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood
-------------------	---------------------

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	538.5 x 504 x 171mm
-------------------------------------	---------------------

<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	685 x 126 x 405mm
----------------------------------	-------------------

<b>Gewicht (zonder doos)</b>	4.4kg
------------------------------	-------

<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	5.9kg
---------------------------------	-------

<b>EAN code</b>	4948570124718
-----------------	---------------

---

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED