



**Monitor Full-HD da 21.5" con pannello IPS, hub USB, frequenza di aggiornamento di 100Hz e un supporto regolabile in altezza**

L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2293HSU una soluzione perfetta per le applicazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS consente di ottenere una riproduzione dei colori eccellente e uniforme con un ampio angolo di visione. Gli elevati valori di contrasto e luminosità offrono prestazioni eccezionali per la fotografia e il web design. Dotato di altoparlanti, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi, questo monitor è una scelta eccellente per l'usa a casa o in ufficio.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza : [ProLite XUB2293HSU-B7](#)



**IPS Technology**

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



**Full HD**

Grazie a una risoluzione di 1920 x 1080, il monitor è in grado di riprodurre immagini ad alta definizione. Ciò significa che sullo schermo si possono visualizzare più informazioni; ad es., il 60% in più rispetto al monitor 1280 x 1024.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	borderless su tre lati
<b>Diagonale</b>	21.5", 54.5cm
<b>Pannello</b>	IPS panel technology LED, finitura opaca
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1000:1
<b>Contrasto avanzato</b>	80M:1
<b>Tempo di risposta (MPRT)</b>	1ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 110kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
<b>Pixel pitch</b>	0.249mm
<b>Color</b>	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
<b>HDCP</b>	si
<b>Connettore cuffie</b>	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Flicker free</b>	si
<b>supporta la Tecnologia Adaptive Sync</b>	si
<b>Extra</b>	i-style Colour
<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Accensione, menu, regolazione/volume, regolazione colore/i-Style, ingresso/uscita
<b>Controllo utente</b>	Impostazioni dell'immagine (luminosità, contrasto, eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), impostazioni del colore (colore i-style, riduzione della luce blu, temperatura del colore, preimpostazione dell'utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD), lingua, richiamo, varie (morbido e nitido, impostazione della modalità video, logo di apertura, area RGB, LED, informazioni sul display), selezione dell'ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, mute)
<b>Altoparlanti</b>	2 x 2W
<b>Utilità</b>	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

<b>Regolazione posizione display</b>	tilt
<b>Angolo di inclinazione</b>	22° alto; 4° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	17W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	492 x 359 x 178mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	564 x 380 x 122mm
<b>Peso (netto)</b>	2.6kg
<b>Peso (lordo)</b>	3.6kg
<b>EAN code</b>	4948570124565

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED