




De 22" ProLite B2280HS heeft een Full-HD (1920*1080) LCD met LED-backlights. De in hoogte verstelbare monitorvoet heeft tevens een Pivot-functie (portrait/landscape) voor de ideale ergonomische kijk- en werkhouding. Het dynamisch contrast van >12mln.:1 ACR en het snelle 5ms panel maakt de B2280HS ideaal voor al uw (home)office-, videoconferencing, DTP- en CAD-werkzaamheden. De Triple Input voorziening (HDMI/DVI/VGA) tonen het beste en mooiste beeld in samenwerking met de meest recente grafische kaarten en laptop-grafische uitgangen. Verkrijgbaar in zwart en wit.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Inkijkhoek CR>5 | horizontaal/verticaal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 85°/85° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 24 - 83kHz |
| Zichtbaar formaat | 476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.2482mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Video ingang | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto |
| Gebruikersinstellingen | lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, audio input, OD, info), volume, automatisch aanpassen |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 320°; 160° links; 160° rechts |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, DVI, Audio |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "


REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 509.5 x 393 (523) x 244.5mm

Gewicht (zonder doos) 5.2kg



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.