




24" méretű, IPS technológiai panellel, ultra lapos előlappal és állítható magasságú állvánnyal

Az elegáns széltől szelig érő kialakítás révén a ProLite XUB2492HSU monitor tökéletes választás egy többmonitoros összeállításhoz. Az IPS panel technológiának köszönhetően pontos és következetes színvisztaadást garantál széles látószöggel. A nagy kontraszt és fényerő értékek révén a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során, az állítható magasságú állvány pedig biztosítja, hogy a képernyő helyzetét könnyedén beállíthassa a saját igényeinek megfelelően. Nagyszerű választás mind többmonitoros digitális tartalomszolgáltatás (Digital Signage), mind pedig irodai alkalmazások céljára.



HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultravékony
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel technológia LED, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kérfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Kiválasztás, +/-Hangerő, -/ECO, Kikapcsolás, Bemenet
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, OD, ACR, ECO, kérfénycsökkentés), bemenetválasztás, hangbeállítás (hangerő, némítás, digitális hang), színbeállítás, képbeállítás (automatikus beállítás, H. helyzet, V. helyzet, óra, fázis, élesség, videó mód beállítás), nyelv, beállítás (OSD pozíció, OSD időtűllépés, nyitó logó, automatikus kikapcsolás), információk megjelenítése, visszaállítás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45 ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energhatékonyági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

D

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm

Doboz méretei Sz x H x M

688 x 400 x 196mm

Súly (doboz nélkül)


5.4kg

Súly (dobozzal)

7kg

EAN kód

4948570115112



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED