



98“ profesionální prezentační displej s 24/7 dobou provozu, rozlišením 4K UHD a OPS slotem

Zažijte ten rozdíl s ProLite LH9852UHS. Profesionální 98“ (248cm) prezentační displej s rozlišením 4K, nepřetržitou provozní dobou (24/7) a možností práce na šířku či výšku. Prvotřídní panel LED S-IPS se postará o excelentní podání barev a obrazu. Displej LH9852UHS poskytuje všestranné a efektivní řešení, které pomáhá upoutat pozornost všech kolemjdoucích. LH9852UHS-B1 je vybaven porty DisplayPort s podporou Daisy Chain, což činí tento displej skvělou alternativou k video stěně, která se skládá z několika menších displejů. Může být provozována prostřednictvím sítě LAN nebo RS232, případně pomocí OPS plug-in PC.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



OPS PC SLOT

Zabudovaný rozšiřující slot podporuje Open Pluggable Specification (OPS) standard; zjednodušuje instalaci plug-in PC pro digital signage.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	98", 247.7cm
Panel	S-IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	16mm, 16mm, 16mm
Velikost bodů	0.5622mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Component video x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)
Audio input	RCA (L/R) x1 Mini jack x2
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Digitální výstupní porty	DisplayPort x1 (Daisy Chain)
Audio Out	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 PinStandardní slot OPS Intel 80, Není kompatibilní s OPS-C Standard-Slot. Not compatible with OPS-C)
HDCP	ano
USB ports	x1 (v.2.0)

03 VLASTNOSTI

Extra	handles, scheduler, screensaver
PIP	ano
Max. provozní doba	24/7
Anti image retention	ano
Video wall / daisy chain	yes (DisplayPort)
Přehrávání médií	ano
Rámeček	metal

04 OBECNÉ

Kontrolní tlačítka	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Nastavitelné parametry	picture (picture style, restore style, backlight, colour, sharpness, noise reduction, MPEG artifact reduction, digital crystal clear, advanced, game or computer, format and edges) sound (sound style, restore style, bass, treble, balance, surround mode, audio out, advanced) tiling (enable, H. monitors, V. monitors, position, frame comp.) general settings (menu language, monitor ID, auto search, clock, scheduling, sleep timer, easylink, auto adjust, local KB lock, RC lock, pixel shift, smart power, wake on lan, switch on state, LED, switch delay, logo, APM, information OSD, displayport ver. network control port, factory settings) network settings (view network settings, network configuration, static IP configuration, digital media renderer-DMR, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	800 x 500mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	500W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	2193.2 x 1248.2 x 88.5mm
Rozměry balení Š x V x D	2503 x 1569 x 450mm
Váha (bez balení)	91.4kg
EAN code	4948570116430



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED