



### Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1ms

ProLite E2282HS-B1 je odličan 22" Full HD monitor sa pozadinskim LED svetljenjem, rezolucijom 1920 x 1080p. Karakteriše ga vreme odziva od 1 ms i napredni odnos kontrasta od 80 000 000: 1, koji osigurava jasan i živopisan kvalitet slike sa visokim kontrastima. Trostruki ulaz osigurava kompatibilnost sa najnovijim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za notebook računare. E2282HS je opremljen sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika. TCO sertifikovan, ovaj je monitor pouzdano rešenje za kućnu i kancelarijsku upotrebu. Dostupan i sa postoljem podesivim po visini - ProLite B2282HS-B1.



#### Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



#### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, osetljenje (osvetljenje, kontrast), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), boja, OSD (H.položaj, V. položaj, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštrina, DDC / CI, informacije o prikazu, ACR, režim prikaza, overdrive, logo pri uključivanju, izbor ulaza, zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka, HDMI audio)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), DVI, Audio (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.49W stand by, 0.37W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


505 x 382 x 193mm

Težina (bez kutije)

3kg

EAN kod

4948570116522



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED