




Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanılır.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	15", 38cm
Diyagonal	38cm
Panel	TN LED
Çözünürlük	1024 x 768 (0.8 megapixel)
En-Boy Oranı	4:3
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Parlaklık	300 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	800:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 160°/150°, sağ/sol: 80°/80°, yukarı/aşağı: 75°/75°
Yatay Sync	31.4 - 60kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Piksel Aralığı	0.297mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP65 (önden)
--------------------	--------------

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Kullanıcı kontrolleri	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Diğer	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	DC 12 V
Güç Tüketimi	16W tipik, 1.2W stand by, 1.2W off mode

Ürün boyutları G x Y x D 364 x 291 x 41.5mm

Ağırlık (kutu hariç) 2.9kg

EAN kodu 4948570116751

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED