



## Wireless presentation HDMI dongle KIT

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama 42-series LFD with the EShare app pre-installed. It is compatible with computers equipped with HDMI (version 1.4) and USB outputs and supports smooth video streaming up to 1080p.

The kit contains also the EW-7811UTC wireless dual-band mini USB adapter which you need to connect to the LFD to use the dongle.

### 01 DEVICE

|  |   |
|--|---|
| Поддерживаемые платформы               | Windows, MAC, Chrome, любая ОС с поддержкой HDMI стандарта 1.4                            |
| HDMI Out                               | x1  |
| Audio                                  | стерео, 16bits 48kHz  |
| Частота кадров                         | до 60 кадров/с в зависимости от параметров помещения (FullHD)                             |
| Выходное разрешение                    | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080   |
| Входное разрешение                     | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080 |
| Беспроводная сеть                      | IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz   |
| Скорость передачи данных, беспроводная | до 867Mbps  |
| Протокол аутентификации                | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)  |
| Безопасность (шифрование)              | WPA2  |
| Охват                                  | 15 m max.   |

### 02 POWER-MANAGEMENT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | 2.5W стандарт |
|-----------------------|---------------|

### 03 СТАНДАРТЫ

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Сертификаты | CE, RoHS support |
|-------------|------------------|

### 04 РАЗМЕР / ВЕС

EAN код

4948570032549

## 05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур  | 0°C - 40°C    |
| Operation humidity           | 10% - 80%     |
| Диапазон температур хранения | - 10°C - 60°C |
| Storage humidity             | 5% - 90%      |

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED