



Drahtloses Präsentation-Dongle KIT mit HDMI

Der drahtlose Präsentations-Dongle ermöglicht das Teilen von Inhalten (z. B. Videos, Apps) von Ihrem Computer auf einem iiyama LFD Monitor der 42er Serie mit der vorinstallierten EShare App. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit HDMI (Version 1. 4) und USB-Ausgängen ausgestattet sind und unterstützt reibungsloses Video-Streaming bis zu 1080p.

Das Kit enthält auch den drahtlosen Dual-Band-Mini-USB-Adapter [EW-7811UTC](#), den Sie an das LFD anschließen müssen, um den Präsentation-Dongle verwenden zu können.

01 DEVICE

Unterstützte Plattformen	Windows, MAC, Chrome, jedes Betriebssystem, das den HDMI-Standard 1. 4
HDMI Out	x1
Audio	Stereo, Radioqualität 16bits 48kHz
Bildfrequenz	bis zu 60 fps je nach Umgebung (FHD)
Auflösung im Ausgang	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Auflösung im Eingang	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Wireless Datenrate	bis zu 867Mbps
Authentifizierungsprotokoll	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicherheit (Verschlüsselung)	WPA2
Reichweite	15 m max.

02 STROMVERWALTUNG

Leistungsaufnahme	2.5W typisch
--------------------------	--------------

03 LEISTUNG

Vorschriften	CE, RoHS support
---------------------	------------------

04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

EAN code	4948570032549
-----------------	---------------

05 UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 80%
Lagerung Temperaturbereich	- 10°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5% - 90%

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved