




### Uronite u igru sa zakrivljenim GB3266KSU Red Eagle monitorom sa 144Hz frekvencijom osvežavanja


Zakrivljeni VA panel od 1800R sa 144Hz frekvencije osvežavanja, 1ms MPRT i rezolucijom 2560x1440 pruža Vam obuzimajuće vizuelno iskustvo i garantuje vrhunski kvalitet slike.

Postolje podesivo po visini obezbeđuje Vam lako prilagožavanje položaja ekrana i lako prilagodljive postavke ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igara, a zajedno sa funkcijom Black Tuner, omogućava Vam kontrolu nad mračnim scenama kako biste bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



Zakrivljeni dizajn

Inspirisana krivom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1800R garantuje mnogo realnije iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1800R
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 225KHz
Vidljiva površina Š x V	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (HDMI1: max. 2560 x 1440 @75Hz, HDMI2: max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x2, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	da (HDR ready)
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	120mm
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
---------	-----------------------------

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

eksterna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

712.5 x 452 (572) x 230mm

Dimenzije kutije Š x V x D

836 x 527 x 248mm

Težina (bez kutije)

9kg

Težina (bez postolja)


6.3kg

Težina (sa kutijom)

13.5kg

EAN kod

4948570117383



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.