



27" WQHD IPS tehnološki panel sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C konektorom, XUB2792QSN-B1 vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor upotrebom jednog kabla za slanje signala (audio, video i dodirni) sa Vašeg laptop računara na Vaš monitor, dok u isto vreme obezbeđujete napajanje i punjenje laptop računara. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet LAN kablom, i vaša laptop računar će se automatski povezati na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu možete lako proširiti radnu površinu dodavanjem još jednog monitora. IPS panel osigurava bogate i precizne boje sa širokim uglovima gledanja. Rezolucija WQHD, visoki kontrast i osvetljenost znače da monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografije i web dizajn. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm, a pomoću mehanizama za nagib i okretanje možete lako pretvoriti monitor u portretni režim radi veće udobnosti tokom rada na velikim tabelama.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablu koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorm na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7 miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (2560 x 1440@ 75Hz) DisplayPort x1 (2560 x 1440@ 75Hz)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x2 (v.3.0)
USB-C DOCK	x1 (Napajanje 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP	da
Priklučak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, gore / jačina zvuka, dole / EKO, izlaz, ulaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen


07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenziije proizvoda Š x V x D	611 x 413 x 543mm
Dimenziije kutije Š x V x D	745 x 207 x 455mm
Težina (bez kutije)	7.8kg
Težina (sa kutijom)	9.6kg

EAN kod 4948570117925



307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED