




17" 10pt touch Open Frame monitor with Touch Through-Glass function

The ProLite TF1734MC-B7X uses 10 pt Projective Capacitive touch technology built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass, which guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The screen is IP65 rated which means it is dust and water resistant from the front. Together with the Touch-Through-Glass technology which delivers a seamless and accurate touch response, this makes the monitor an ideal solution for kiosk integrators, Instore Retail and behind-glass-retail. For ease of integration, the monitor can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)).



Üvegen keresztül érintő funkció

Ez az üvegen keresztül érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	17", 43cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	350 cd/m ²
Fényerősség	315 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (BTB)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass
Üveg vastagsága	3mm
Víz- és porvédelem	IP65 (elöl)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Felhasználói vezérlők

picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás

tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány

100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

AC adapter

Kábel takaró

igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

külső

Tápellátás

DC 12 V

Energiafogyasztás

13W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

369 x 307 x 47.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

455 x 387 x 145mm

Súly (doboz nélkül)


3.6kg

Súly (dobozzal)

4.9kg

EAN kód

4948570118397



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED