



65" Open Frame PCAP 50P Dokunmatik Ekran, IPS Panel ve cam üzerinden dokunmatik özelliği ile

Cam üzerinden dokunmatik işlevine sahip 4K UHD (3840x2160) TF6539UHSC-B1AG etkileşimli cam arkası perakende uygulamaları için kusursuz ve doğru dokunma tepkisini garanti eder. IPS panel teknolojisi, olağanüstü renk performansı ve geniş izleme açıları sunarak etkileşimli vitrinler, eğitim ve mağaza içi iletişim için mükemmel bir çözüm haline getirir. 60950-1 ball-drop dayanıklı, çizilmeye dayanıklı ve uçtan uca camlı metal bir muhafazaya sahip olan bu ekran, 7/24 kullanım için en zorlu ortamlarda ve farklı kurulumlarda kurulabilir. Çerçeve kenarı montaj deliklerine sahiptir. Entegrasyon kolaylığı için TF6539UHSC-B1AG, etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketleri ([OMK4-2](#)) ile donatılabilir.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	65", 165cm
Diagonal	165cm
Panel	IPS LED, AG kaplamalı cam
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Işık geçirgenliği	84%
Statik Kontrast	1100:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1430.9 x 806mm, 56.3 x 31.7"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	36.3mm, 37.3mm, 37.3mm
Piksel Aralığı	0.372mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	50 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 3mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 8W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	kulplar, dokunmatik cam, fan kontrollü sıcaklık sensörü
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	5mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP54 (önden)

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	güç, menü, çıkış, yukarı, aşağı
-------------------	---------------------------------

Kullanıcı kontrolleri

resim (resim modu, arka ışık, kontrast, parlaklık, renk tonu, faz, keskinlik, renk sıcaklığı, sıfırlama), ses (tiz, bas, denge, ses seviyesi, sessize alma, hoparlör, ses kaynağı, sıfırlama), ekran (en boy oranı, ekranı ayarla), dokunmatik özellik, dokunmatik anahtar, ayarlar (dil, program, güç tasarrufu, kontrol ayarı, ağ ayarı, gelişmiş, bilgi, tümü sıfırlama)

06 MEKANİK**Çalışma sıcaklığı aralığı**

0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - %2°C

MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR**Kablolar**

güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Diğer

IR extender

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

AC 100 - 240V, V, /50Hz

Güç Tüketimi

175W tipik, 1.0W stand by, 0.5W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

1503.5 x 880.5 x 67mm

Kutu boyutları G x Y x D

1670 x 1020 x 310mm

Ağırlık (kutu hariç)

56kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

65kg

EAN kodu

4948570118083



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED