



## 55" interaktivni 4K UHD LCD ekran osetljiv na dodir sa integrisanim softverom za beleške

Podelite svoju viziju sa ProLite TE5503MIS-B2AG; savršeno rešenje za obrazovnu i korporativnu upotrebu. 55" infracrveni ekran sa dodirnom od 20 tačaka sa iiWare 8.0 (Android OS) koji sadrži Note, web pretraživač, menadžer datoteka, sloude diskove, WPS office, ScreenSharePro i EShare. Dolazi sa olovkama sa dvostrukim dodirnom, koje korisnicima omogućavaju lagano beleženje u 4K rezoluciji na datotekama i sadržajima na ekranu, koji se mogu sačuvati direktno na USB uređaj, internu memoriju od 16 giga ili na povezani cloud uređaj. Ekran podržava ponavljanje prezentacije, video zapisa visoke rezolucije i gotovo bilo koju drugu vrstu sadržaja.

Visoko kvalitetni komercijalni IPS LCD ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840 x 2160 - 8,3 megapiksela), 390cd / m2 i kontrastnim odnosom od 1200:1 pruža živopisne, detaljne i visoko kvalitetne slike bilo gde, u učionici ili sobi za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje ambijentalnu refleksiju u okruženjima visoke osvetljenosti, a ne ugrožava oštrinu i jasnoću slike. Ekran je opremljen metalnim okvirom i kaljenim staklom debljine 3 mm kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost u okruženjima česte upotrebe, poput učionica ili sala za sastanke.

Delite, strimujte i uređujte sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekranu i transformišite sastanke ili predavanja svog tima u laku, brzu i nesmetanu interaktivnu sesiju sa uključenim WiFi modulom ([OWM001](#)) i aplikacijom ScreenSharePro.



iiWare 8.0 (Android OS)

iiWare 8.0 sadrži 6 različitih aplikacija za saradnju i deljenje sadržaja, a pored toga sadrži i program Note, Web browser, fajl menadžer, Cloud menadžer, WPS Office i ScreenSharePro. Note je aplikacija za digitalnu tablu za kreiranje napomena na ekranu. ScreenSharePro omogućava korisnicima da dele, prenose i snimaju sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekran i pretvoriti sastanke tima ili školske lekcije u jednostavne, brze i neometane interaktivne sesije. iiWare podržava reprodukciju prezentacija, video snimaka visoke



PC slot

Pretvorite svoj ekran u samostalno rešenje pomoću opcionog računara \*.

Nema više gnjavaže sa kablovima i postavljanja NUC-a ili računara na zadnju stranu monitora ili na pod. Jednostavno ubacite iiyama slot PC (prodaje se odvojeno) i započnite rad odmah.

\* Nije pogodan za OPS Slot PC računare.

01 rezolucije i gotovo bilo koju vrstu sadržaja sa USB diska, cloud-a ili interne memorije.

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	55", 138.8cm
Panel	IPS Direct LED, AG kaljeno staklo
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	390 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Dinamički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	infracrveno
Tačke dodira	20 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+ - 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz (YUV420))
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet sa za Android OS)
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 12W
HDCP	v.2.2
USB portovi	x6 (reprodukcija medija / periferne jedinice / memorija (prednja strana: 2x v.2.0, dno: 1x v.2.0, desna strana: 3x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)))

## 04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 8.0 (Android OS) koji sadrži Note, web pregledač, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS kancelariju i ScreenSharePro za wireless vezu sa Windows / iOS / Android uređajima
WiFi	da (WiFi Module OWM001 - Dvostruka WiFi širina opsega: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)

<b>Hardver</b>	Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 3 GB RAM, 16 GB interna memorija
<b>Dodatno</b>	WiFi Modul (OWM001), opcioni slot za PC, olovka sa dvostrukim dodirrom
<b>Kiosk mod</b>	da
<b>Maksimalno neprekidno radno vreme</b>	18/7
<b>Reprodukcija medija</b>	da
<b>Debljina stakla</b>	3mm
<b>Tvrdoća stakla</b>	7H
<b>Kućište (okvir)</b>	metal
<b>Zaključavanje OSD tastera</b>	da

## 05 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
<b>Kontrolni tasteri</b>	Napajanje, indikator napajanja, daljinski senzor, USB konektor (2.0)
<b>Korisničke kontrole</b>	opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), zvuk (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, ravnoteža, zvučni režim, isključenje zvuka), postavke ekrana (odnos slike, pomeranje piksela), podešavanja ekrana (osvetljenost, kontrast, nijansa, oštrina, režim prikaza, temp boja), podesite podešavanja (H-položaj, položaj V, sat, faza, automatski), podešavanja (wireless i mreža, deljenje, uređaj, lično, sistem)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garancija</b>	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 06 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	400 x 200mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, USB, HDMI
<b>Olovka za dodir</b>	x2 (ø3 x1 & ø7 x1)
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Ostalo</b>	WiFi Modul (OWM001)
<b>Daljinski upravljač</b>	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	1269 x 773 x 86mm
<b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>	1432 x 881 x 225mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	26.8kg
<b>Težina (sa kutijom)</b>	34.4kg
<b>EAN kod</b>	4948570119356

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED