




43" 4K-gamingmonitor die een superieur beeldkwaliteit garandeert

Verpakt in een uitstekende VA-matrix, maakt de G-Master G4380UHSU met 8,3 miljoen pixels (3840 x 2160) een ideaal scherm voor pc-gamers die willen upgraden naar 4K. Met een MPRT-responstijd van 0,4ms en ondersteuning van 144Hz via DisplayPort, stelt de monitor jou in staat beslissingen te nemen in een fractie van een seconde, zonder ghosting-effecten of vegen.

De Black Tuner-functie levert betere kijkprestaties in schaduwrijke gebieden en met een helderheid van 550cd/m² en FreeSync Premium aan boord kun je er zeker van zijn dat je favoriete games er vanaf nu ongelooflijk helder en realistisch uit zullen zien.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 42.5", 108cm |
| Paneel | VA, haze 2% |
| Resolutie | 3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 550 cd/m ² |
| Statisch contrast | 4000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 0.4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz |
| Zichtbaar formaat | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8" |
| Pixel pitch | 0.245mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | DP: 3840 x 2160 @48-120Hz |
| Extra | koptelefoon haak |
| HDR | 400 |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Invoer selectie, +/-Volume, +/-i-Style Colour, Menu, Aan/Uit-knop |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), ingangselectie, audioaanpassing (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemperatuur, 6-Axis, gebruikersvoorstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, X-Res-technologie, scherp en zacht, HDMI RGB-bereik, direct drive-modus), afbeelding aanpassen, taal, setup-menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd, openingslogo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB-standbymodus), informatie, reset |
| Luidspreker | 2 x 7W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 10° omhoog; 2° omlaag |
| VESA montage | 200 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|-------------------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|------------------------|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 85W typisch |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|--|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 977.5 x 621.5 x 251mm |
| Gewicht (zonder doos) | 14.9kg |
| Gewicht (zonder voet) | 13.1kg |
| EAN code | 4948570118526 |



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED