



**Met de curved GB3467WQSU Red Eagle met FreeSync Premium duik je volledig in je game.**


De nieuwe G-Master™-monitor levert uitstekend beeldkwaliteit met een resolutie van 3440x1440 en garandeert een comfortabele, levensechte game-ervaring. Met het Curved 1500R VA-paneel, 165Hz verversingssnelheid met een responstijd van 0.4ms en domineer je met plezier het digitale slagveld. De in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor jouw perfecte schermpositie.

Met FreeSync Premium aan boord kun je er zeker van zijn dat je favoriete games er ongelooflijk levendig, helder en realistisch uit zullen zien, terwijl de **Black Tuner-functie** jou totale controle geeft over de donkere scènes en ervoor zorgt dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.



**CURVED DESIGN 1500R**

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



**VA paneel technologie met 165Hz ondersteuning en 0.4ms MPRT**

De monitor garandeert een uitstekende contrastverhouding waardoor alle nuances tussen de lichte en donkere kleuren duidelijk zichtbaar zijn en biedt een uitstekende 0.4ms Moving Picture Response Time (MPRT) met 165Hz ondersteuning.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.4cm
Paneel	VA LED, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	550 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 160kHz
Zichtbaar formaat	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	joystick controller: Drukken (Menu/Power), Omhoog, Omlaag, Links (i-Style Colour), Rechts (Blue Light Reducer) & knoppen: Invoer, Volume+, Volume-, Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), ingangselectie, audioaanpassing (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemperatuur, 6-Axis, gebruikersvoorinstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, X-Res-technologie, scherp en zacht, HDMI RGB-bereik, direct drive-modus, videomodus aanpassen), taal, setup-menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd, openingslogo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB-standbymodus), weergave-informatie, reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Kantelhoek	20° omhoog; 3° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 50 - 60V, 100/240Hz

Energieverbruik

66W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

809.5 x 424.5 (554.5) x 275mm

Gewicht (zonder doos)


8.7kg

Gewicht (zonder voet)

6.6kg

EAN code

4948570118694



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED