



UNIFIED COMMUNICATIONS

— INFORMACIJE —



Sveobuhvatni set za konferencije

Pojednostavite svoje sastanke pomoću jedinstvenog rešenja za saradnju, opremljenog kamerom od 12 MP, mikrofor



Vidno polje od 120°

Vidno polje označava područje koje se može videti kroz sočivo kamere. To direktno prevodi koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. FoV od 120 stepeni je pravo rešenje za većinu standardnih prostora za sastanke.



Auto kadriranje

Sa inteligentnom detekcijom lica i lokalizacijom glasa, kamera prati ko govori i glatko se prebacuje između prezentatora automatski prilagodavajući se lokaciji i količini učesnika. Ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati govornike dok se kreću po prostoriji.



Unapred podešena pozicija kamere

Tri unapred definisana podešavanja kamere u kombinaciji sa 5k digitalnim zumom omogućavaju trenutni početak sastanka. Samo usmerite kameru na željenu fokusnu tačku, sačuvajte je i izaberite između sačuvanih opcija jednim dugmetom kada je to potrebno.



Zvuk studijskog kvaliteta

Mikrofon sa 6 elemenata i zvučnik od 8W sa prilagodljivim poništačem eha, automatskim praćenjem, smanjenjem šuma, automatskom kontrolom pojačanja i dereverberacijom daju oštar, visokokvalitetan zvuk bez pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

Pikseli	12M
Osnovna rezolucija	4K UHD
Podržavne rezolucije	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	120°
Režim fokusa	fiksno
Udaljenost fokusa	2m
Zum	5x digital zoom
Kadriranje	da
Broj unapred podešenih pozicija kamere	3

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	6
Hvatanja udaljenog glasa	8m
Adaptivni eho poništavač	da
Automatsko praćenje	da
Redukcija buke	da
Automatska kontrola pojačanja	da
Dereverberacija	da
Zvučnici	1 x 8W

03 KONEKCIJA

Kamera	USB Tip-C
Audio Ulaz/Izlaz	x1

04 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	USB 2.0 (tip A do C)
Zidni nosač	da
Poklopac za kameru	da
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)
Adapter za napajanje	da

05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	462 x 76 x 93mm
Dimenzije kutije Š x V x D	538 x 160 x 169mm
Težina (bez kutije)	1kg
Težina (sa kutijom)	2.3kg
EAN kod	4948570032983

07 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani proizvodi [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED