


UNIFIED COMMUNICATIONS**Haut-parleur Bluetooth pour les grandes salles de réunion**

La captation audio omnidirectionnelle jusqu'à 5 mètres avec des algorithmes intelligents de réduction du bruit et d'annulation de l'écho font de l'UC SPK01L le choix idéal pour les grandes salles de réunion. Garantissant une connexion transparente via Bluetooth, un câble USB ou un câble audio, ce haut-parleur élégant peut être associé à 3 appareils en même temps.



Omnidirectionnel

L'UC SPK01L prend en charge la captation audio omnidirectionnelle à 360 degrés, ce qui garantit que chaque voix dans votre salle de réunion est transmise aux participants qui la rejoignent à distance.



Une expérience vocale de haute qualité

Ce haut-parleur performant, doté d'algorithmes intelligents de réduction du bruit et d'annulation de l'écho, garantit un son cristallin pour vos appels.



Installation facile

Connexion facile via Bluetooth, un câble USB ou un câble audio. Un haut-parleur est opérationnel immédiatement après la connexion.



Connectivité de plusieurs appareils

Connectez jusqu'à 3 appareils en même temps via Bluetooth, un câble USB et un câble audio.

LES SPÉCIFICATIONS

01 HAUT-PARLEUR

Niveau de pression sonore maximal	85dB
Distorsion	$\leq 4\%$
Rapport signal/bruit	80dB
Gamme de fréquences	150Hz ~ 16kHz

02 MICROPHONE

Nombre de microphones directionnels	x6
Plage de captation de la voix	5m (rayon)
Gamme de fréquences	150Hz ~ 8kHz

03 CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Alimentation, Volume, Bluetooth, Muet, Répondre/Raccrocher

04 ACCESSOIRES ET BATTERIE

Récepteur Bluetooth	oui
USB (type A to C) cable	oui
Audio cable	oui
Capacité de la batterie	7.4V/2200mAh
Chargement	filaire 5V/2A, sans fil 5W
Autonomie de la batterie sur une seule chargé	8 heures

05 NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONS / POIDS

Poids (sans boîte)	0.4kg
Code EAN	4948570033041

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED