



Alles-in-één PCAP Interactief scherm geïnspireerd door technologie en ontworpen voor creatieve ruimtes en eenvoudig delen van content.

Geniet van een alles-in-één interactief scherm dat het beste in PCAP-Touchscreentechnologie combineert en de veelzijdigheid en vrijheid van Android OS biedt, eenvoudig aan te passen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren. Biedt een krachtige, maar flexibele gebruikerservaring, die creatieve communicatie bevordert met de voordelen van een veilig en bestuurbare Touchscreen.

Het verfijnde ontwerp van de T6562AS-B1 leent zich voor integratie in een grote verscheidenheid aan omgevingen waar design en functionaliteit nodig zijn, zoals huddle-ruimtes in de moderne kantoorruimte, winkels en kiosken.

Met de [EShare-app](#) brengt u moeiteloze ideeënontwikkeling en efficiënte samenwerking in uw bedrijf of school. U kunt draadloos delen starten, eenvoudiger dan ooit tevoren.



Retail Instalaties

De interactieve 4K-touchscreens zijn de sleutel tot meeslepende interactieve ervaringen bij het design van ruimtelijke winkels. Sta klanten toe om uw website daar en dan te verkennen, of laat ze zich bezighouden met een reeks creatieve of ervaringsgerichte toepassingen die u wilt hosten. De flexibiliteit van zowel landscape als portrait oriëntatie met ingebouwde 24/7 bediening Android en MediaPlayer maken de SERIE tot een van de meest aanpasbare touchscreen-oplossingen die er zijn.



Huddle Spaces

Verander deze kleine vergaderruimten in nette samenwerkingsruimten door gebruik te maken van de ingebouwde applicaties zoals Android OS, EShare en Whiteboard, een selectie van intuïtieve en praktische tools die op onze PCAP interactieve touchscreens zijn geïnstalleerd.

Met Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er applicaties rechtstreeks op te installeren. Met de EShare-app kun je content vanaf elk apparaat direct op het scherm delen, streamen en bewerken en je teamvergaderingen transformeren in een gemakkelijke, snelle en naadloze interactieve sessie.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	64.5", 164cm
Paneel	IPS LED, AG Coating
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Licht overdracht	80%
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	803.5 x 2mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.372mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	bonded PCAP
Touch punten	20
Touch methode	vinger, handschoen
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x3 (3480x2160@60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB poorten	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB RAM + 1GB Embedded
Extra	Micro SD kaart ingang
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7

Anti-beeldretentie ja

Glasdikte 2.5mm

Glas hardheidsgraad 6H

05 ALGEMEEN

OSD-talen EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Bedieningsknoppen Aan/Uit knop, Gekuid dempen, Invoerselectie, +, -, Omhoog, Omlaag, Menu

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie landscape, portrait

VESA montage 400 x 400mm

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Bedrijfstemperatuur (-°/+°) -20°C - 60°C

MTBF 50000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, HDMI, RS-232c

Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 165W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 1485 x 860 x 71.8mm

Doos afmetingen B x H x D 1649 x 1021 x 223mm

Gewicht (zonder doos) 38.4kg

Gewicht (inclusief doos) 46kg

EAN code 4948570120482

